



DIESEL 6000 A SILENCE C5

PORTABLE POWER

Grupos Electrogenos Gama DIESEL

VENTAJAS PRODUCTO

- Grupo completo garantizado 3 años
- Motor Profesional KOHLER refrigerado por aire
- Muy silencioso
- Interfaz de conexión equipado de un contador horario
- Cuba de retención de hidrocarburos

Este grupo electrógeno es silencioso y compacto, las fases de mantenimiento se simplifican gracias a un amplio acceso a los distintos componentes del grupo. La APM202 permite la vigilancia de los siguientes parámetros : sobrevelocidad, no arranque, presión de aceite, batería y temperatura.

STAGE V (2016/1628 EU) : Este producto cumple con las nuevas normativas sobre contaminantes en Europa

Gama DIESEL

Las ventajas combinadas de una gran autonomía y de una larga vida útil, para todas las aplicaciones profesionales.

DIESEL 6000 A SILENCE C5

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Gama	DIESEL
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Potencia max (kW) *	4,90
Tensión nominal (V)	230
Número de fase	Monofasico
Combustible	GasoilContado
Depósito (L)	27
Consumo al 75 % (l/h) *	1,20
Autonomía 75% (h) *	22,50
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)	92
Nivel de presión acústica @1m en dB(A)	76
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)	63

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

Marca motor	KOHLER DIESEL
Tipo motor	KD15-440E_C5
Distribución	Diesel con válvulas en cabeza
Arranque	Eléctrico
Seguridad aceite	Oui
Cilindrada (cm3)	442
Capacidad de aceite (L)	1,50

CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR

Tecnología	Sin anillos ni escobillas
Ajustamiento AVR	No
Índice de protección	IP 23
Clase de aislamiento	H

DESCRIPTIVO TOMAS Y CAJA

1 toma 230V 10/16A - disyuntor + 1 toma 230V 16A - disyuntor + 1 toma 230V 32A - disyuntor + contador horario + indicador + APM202

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (cm)	99
Anchura (cm)	61,50
Altura (cm)	96
Peso neto (kg)	198

ACONDICIONAMIENTO

Tipo de acondicionamiento	Cartón
Longitud (cm)	101
Anchura (cm)	63
Altura (cm)	94
Peso (kg)	201
Tipo de paleta	
Número de cartón por paleta	0
Altura de paleta (cm)	0
Peso de la paleta acondicionada (kg)	0



25/06/2019

DIESEL 6000 A SILENCE C5 - PORTABLE POWER - Grupos Electrogenos DIESEL

Documento no contractual - La sociedad SDMO industrias se reserva el derecho de modificar sin previo aviso todas las características anunciadas en este documento, para mejorar la calidad de sus productos. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

2016/1628 EU
STAGE V
conforme / compliant



ACCESORIOS ENTREGADOS



Manual de utilización y de mantenimiento



Batería sin mantenimiento



Anillo de elevación

Contador horario

OPCIONES



R02B Esta caja incluye el interruptor diferencial, el contador horario, las tomas y el disyuntor térmico.



RSTART2 Telemando de remoto inalámbricos que permite de encender o parar el grupo electrógeno hasta una distancia de 50 metros (necesita una instalación del cuadro de control APM202)



VERSO50 Inversor de fuente automático por falta de red monofásica 40 A o 100 A o por falta de red trifásica 25 A o 40 A (Requiere un grupo equipado con un APM202). Incluye cargador de batería.



R05M El inversor de fuente manual permite conectar un grupo electrógeno a una vivienda y gestionar manualmente la fuente de la corriente por corte y retorno de la red.



RKB3 Kit carretilla con 1 empuñadura y 2 ruedas a prueba de pinchazos para grupos electrógenos Diesel 6000 E SILENCE y Diesel 6500 TE SILENCE



Adaptador para tomas industriales ERR:not found in dict valeurs



RPM Clavijas macho para todos los modelos que incluye : 2 x 16A/230 V, CEE17 : 1 x 16A/230V, 1 x 32A/230 V y 1 x 16A/400V