

KOHLER®

SDMO®



TRASH 4 C5

PORTABLE POWER

Motobombas Gama AQUALINE SPECIALIST

VENTAJAS PRODUCTO

- Motor Profesional KOHLER refrigerado por aire
- Cuerpo de bomba resistente
- Cebadura automática
- Fácil acceso a la turbina
- Accesorios ofertos

STAGE V (2016/1628 EU) : Este producto cumple con las nuevas normativas sobre contaminantes en Europa

Gama AQUALINE SPECIALIST

La eficiencia en condiciones extremas.



TRASH 4 C5

CARACTERÍSTICAS MOTOBOMBAS

Gama	AQUALINE SPECIALIST
Tipo Líquido	Bombeo d'aguas muy cargadas
diámetro del aspiración (mm)	100
Diámetro descarga (mm)	100
Caudal máximo (L/min)	1600
Caudal máximo (m3/h)	96
Altura de elevación (m)	17
Altura de aspiración (m)	8
Granulometría (mm)	20
Cebado automático	Si
Combustible	Gasoil
Depósito (L)	4,30
Consumo al 75 % (l/h) *	1,40
Autonomía 75% (h) *	3,10
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)	110
Nivel de presión acústica @1m en dB(A)	95
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)	81

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

Marca motor	KOHLER DIESEL
Ref. Motor	KD350_C5
Distribución	Diesel con válvulas en cabeza
Arranque	Lanzador
Seguridad aceite	Non
Cilindrada (cm3)	349
Capacidad de aceite (L)	1,20

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (cm)	71,50
Anchura (cm)	57
Altura (cm)	59
Peso neto (kg)	90

ACONDICIONAMIENTO

Tipo de acondicionamiento	Cartón
Longitud (cm)	73
Anchura (cm)	58
Altura (cm)	59,50
Peso (kg)	102
Tipo de paleta	120/80
Número de cartón por paleta	4
Altura de paleta (cm)	132
Peso de la paleta acondicionada (kg)	418

KOHLER
SDMO

04/07/2019

TRASH 4 C5 - PORTABLE POWER - Motobombas AQUALINE SPECIALIST

Documento no contractual - La sociedad SDMO industries se reserva el derecho de modificar sin previo aviso todas las características anunciadas en este documento, para mejorar la calidad de sus productos. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

ACCESORIOS ENTREGADOS



Rejilla



Abrazaderas



Conexiones rápidas



Manual de utilización y de mantenimiento

OPCIONES



RKB2 Kit carretilla para los grupos superior a 6 KW



RH1 Funda de protección para los grupos electrógenos, grupos de soldadura y las motobombas SDMO.



R21 Kit de tuberías para motobombas de 4` que incluye 3 m de aspiración y 25 m de escape.