



DIESEL 6000 A SILENCE C5

PORTABLE POWER

Groupes Electrogènes Gamme DIESEL

AVANTAGES PRODUIT

- Groupe complet garanti 3 ans
- Moteur professionnel KOHLER refroidi par air
- Très silencieux
- Interface de connexion équipée d'un compteur horaire
- Bac de rétention d'hydrocarbures

Ce groupe électrogène est silencieux et compact, les phases de maintenance sont simplifiées grâce à un large accès aux différents composants du groupe. Le coffret APM202 permet la surveillance des paramètres suivants : survitesse, non démarrage, pression d'huile, batterie et température STAGE V (2016/1628 EU) : Ce produit est conforme à la nouvelle réglementation des émissions polluantes en Europe

Gamme DIESEL

Les avantages combinés d'une grande autonomie et d'une excellente longévité, pour toutes les applications professionnelles.

DIESEL 6000 A SILENCE C5

CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme	DIESEL
Fréquence (Hz)	50 Hz
Puissance max (kW) *	4,90
Tension nominale (V)	230
Nombre de Phase	Monophasé
Carburant	Gasoil
Réservoir (L)	27
Conso. 75% (L/h) *	1,20
Autonomie 75% (h) *	22,50
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)	92
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	76
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	63

CARACTERISTIQUES MOTEUR

Marque moteur	KOHLER DIESEL
Type moteur	KD15-440E_C5
Distribution	Diesel O.H.V.
Démarrage	Electrique
Sécurité huile	Oui
Cylindrée (cm3)	442
Capacité huile (L)	1,50

CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

Technologie	Sans bague ni balai
Régulation AVR	Non
Indice de protection	IP 23
Classe d'isolement	H

DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

1 prise 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 230V 16A - disjoncteur + 1 prise 230V 32A - disjoncteur + compteur horaire + voyant + APM202

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (cm)	99
Largeur (cm)	61,50
Hauteur (cm)	96
Poids Net (kg)	198

CONDITIONNEMENT

Type de conditionnement	Carton
Longueur (cm)	101
Largeur (cm)	63
Hauteur (cm)	94
Poids (kg)	201
Type de palette	
Nombre de cartons par palette	0
Hauteur de Palette conditionnée (cm)	0
Poids de Palette conditionnée (kg)	0

2016/1628 EU
STAGE V
conforme / compliant



ACCESSOIRES LIVRES



Manuel d'utilisation et d'entretien



Batterie sans entretien



Anneau de levage

Compteur horaire

OPTIONS



R02B Ce coffret inclut le compteur horaire, l'interrupteur différentiel, les prises et le disjoncteur thermique



RSTART2 Télécommande sans fil permettant d'allumer ou d'éteindre le groupe électrogène jusqu'à une distance de 50 mètres (nécessite l'installation du contrôle commande APM202).



VERSO50 Inverseur de source automatique sur manque secteur monophasé 40A ou 100A ou manque secteur triphasé 25A ou 40A (nécessite l'installation du contrôle commande APM202). Chargeur batterie inclus.



R05M L'inverseur de source manuel permet de brancher un groupe électrogène à une habitation et de gérer manuellement la source de courant sur manque et retour secteur.



RKB3 Kit brouette avec une poignée et deux roues increvables pour groupes électrogènes Diesel 6000 E SILENCE et Diesel 6500 TE SILENCE



Adaptateur pour prise industrielle ERR:not found in dict valeurs



RPM Fiches mâles pour tous les modèles comprenant : 2x16A/230 V, CEE17 : 1X16A/230V, 1X32A/230V et 1X16A/400V