



WELDARC 300 TDE XL C5

PORTABLE POWER

Grupos de Soldadura Gama WELDARC DIESEL

VENTAJAS PRODUCTO

- Motor Profesional KOHLER refrigerado por aire
- Grupo completo garantizado 3 años
- Grán Autonomía
- Arranque eléctrico con baterías sin mantenimiento
- Chasis compacto con paneles de protección contra los choques

STAGE V (2016/1628 EU) : Este producto cumple con las nuevas normativas sobre contaminantes en Europa

Gama WELDARC DIESEL

La gama ofrece una solución 2 en 1, grupo electrogéno + grupo de soldadura, con una autonomía que puede alcanzar el duplicado de las versiones gasolina para usos intensivos.



WELDARC 300 TDE XL C5

CARACTERÍSTICAS GRUPO DE SOLDADURA

Gama	WELDARC DIESEL
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Potencia max (kW) *	7
Potencia max (kVA)	8,80
Regimen de soldadura normal 35% (A)	300
Regimen de soldadura intensivo 60% (A)	250
Tension de cerrado (V)	75
Diámetro mini del alambre de soldar (mm)	1.6
Diámetro maxi del alambre de soldar (mm)	5
Combustible	Gasoil
Depósito (L)	35
Consumo al 75 % (l/h) *	1,70
Autonomía 75% (h) *	20,60
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)	109
Nivel de presión acústica @1m en dB(A)	95
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)	80

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

Marca motor	KOHLER DIESEL
Ref. Motor	KD425-2_C5
Distribución	Diesel con válvulas en cabeza
Arranque	Eléctrico
Seguridad aceite	Oui
Cilindrada (cm3)	851
Capacidad de aceite (L)	2,60

CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR

Tecnología	Con anillos y escobillas
Ajustamiento AVR	No
Índice de protección	IP 23
Clase de aislamiento	H

DESCRIPTIVO TOMAS Y CAJA

1 toma 230V 16A - disyuntor + 1 toma 400V 16A - disyuntor + contador horario + protección diferencial

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (cm)	89,50
Anchura (cm)	57
Altura (cm)	77
Peso neto (kg)	175

ACONDICIONAMIENTO

Tipo de acondicionamiento	Cartón / Paleta
Longitud (cm)	91
Anchura (cm)	58,50
Altura (cm)	92
Peso (kg)	188
Tipo de paleta	
Número de cartón por paleta	0
Altura de paleta (cm)	0
Peso de la paleta acondicionada (kg)	0



04/07/2019

WELDARC 300 TDE XL C5 - PORTABLE POWER - Grupos de Soldadura WELDARC DIESEL

Documento no contractual - La sociedad SDMO industries se reserva el derecho de modificar sin previo aviso todas las características anunciadas en este documento, para mejorar la calidad de sus productos. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

ACCESORIOS ENTREGADOS



Embudo



Manual de utilización y de mantenimiento

OPCIONES



RKB2

Kit carretilla para los grupos superior a 6 KW



RKDS3

Kit de mantenimiento para motor KOHLER KD425-2 .



Adaptador para tomas industriales

ERR:not found in dict valeurs



RH2

Funda de protección para los grupos electrógenos, grupos de soldadura y las motobombas SDMO



RPQ

Para conexión de la masa de su grupo a la tierra. Piqueta galvanizada de 1 m de longitud, entregada con 2 m de cable de 10 mm² de sección.