



WELDARC 220 T C5

PORTABLE POWER

Groupes de Soudage Gamme WELDARC INTENS

AVANTAGES PRODUIT

- Moteur professionnel KOHLER refroidi par air
- Groupe complet garanti 3 ans
- Excellent rapport performance/prix
- Faible consommation
- Bac de rangement léger intégré

FILTRE A AIR QUAD CLEAN Le filtre cyclonique Quad Clean offre 4 niveaux de filtration performants, conçus pour expulser les particules grossières et capturer les plus fines. Garantissant une entrée d'air toujours propre, il favorise les économies de carburant et optimise la puissance du moteur tout en prolongeant sa durée de vie

STAGE V (2016/1628 EU) : Ce produit est conforme à la nouvelle réglementation des émissions polluantes en Europe

Gamme WELDARC INTENS

La gamme offre une solution 2 en 1, groupe électrogène + groupe de soudage, performante et adaptée à une utilisation régulière.

WELDARC 220 T C5

CARACTERISTIQUES GROUPE DE SOUDAGE

Gamme	WELDARC INTENS
Fréquence (Hz)	50 Hz
Puissance max (kW) *	5,70
Puissance max (kVA)	7,10
Régime soudage normal 35% (A)	200
Régime soudage intensif 60% (A)	170
Tension d'amorçage (V)	73
Diamètre mini baguette (mm)	1.6
Diamètre maxi baguette (mm)	4
Carburant	Essence
Réservoir (L)	7,30
Conso. 75% (L/h) *	2,60
Autonomie 75% (h) *	2,80
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)	97
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	83
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	69

CARACTERISTIQUES MOTEUR

Marque moteur	KOHLER
Réf. moteur	CH440_C5
Distribution	O.H.V.
Démarrage	Lanceur
Sécurité huile	Oui
Cylindrée (cm3)	429
Capacité huile (L)	1,30

CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

Technologie	Bagues et balais
Régulation AVR	Non
Indice de protection	IP 23
Classe d'isolement	H

DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

1 prise 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 400V 16A - disjoncteur

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (cm)	81
Largeur (cm)	55,50
Hauteur (cm)	59
Poids Net (kg)	94,50

CONDITIONNEMENT

Type de conditionnement	Carton
Longueur (cm)	82
Largeur (cm)	56,50
Hauteur (cm)	60
Poids (kg)	96,50
Type de palette	120/80
Nombre de cartons par palette	6
Hauteur de Palette conditionnée (cm)	193
Poids de Palette conditionnée (kg)	589



WELDARC 220 T C5 - PORTABLE POWER - Groupes de Soudage WELDARC INTENS

Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

04/07/2019



ACCESSOIRES LIVRES



Entonnoir



Manuel d'utilisation et d'entretien

OPTIONS



RKB1HD

Kit brouette pour les groupes inférieurs ou égaux à 6 kW



R10

Il comprend 1X10 m de câble, 1 pince de masse, 1 porte-électrode, 1 marteau, 1 brosse, 1 écran.



RKS2

Kit entretien pour moteur KOHLER CH395 et CH440.



RH1

Housse de protection pour groupes électrogènes, groupes de soudage et motopompes SDMO



RPQ

Pour liaison de la masse de votre groupe à la terre. Piquet galvanisé de 1 m de long, livré avec câble de 2 m en 10mm² de section.