

# KOHLER®

# SDMO®



## PERFORM 4500 XL AVR C5

PORTABLE POWER

Grupos Electro genos Gama PERFORM

### VENTAJAS PRODUCTO

- Grupo completo garantizado 3 a os
- Motor Profesional KOHLER refrigerado por aire
- Gran Autonom a
- Excelente relaci n resultado/precio
- Arranque facilitado gracias a las posiciones verano / invierno

**FILTRO DE AIRE QUAD CLEAN** El filtro cicl nico Quad Clean ofrece 4 niveles de filtraci n efectivos, dise ados para expulsar las part culas gruesas y capturar las m s finas. Garantiza una entrada de aire siempre limpio, favorece el ahorro de carburante y optimiza la potencia del motor al tiempo que prolonga su vida  til.

**AVR** Mediante la regulaci n electr nica de la tensi n, del orden de +/- 2 %, seg n los modelos, la AVR\* elimina cualquier riesgo de da os en los aparatos de alta tecnolog a como los programadores de calderas o determinados equipos electr nicos.

**STAGE V (2016/1628 EU)** : Este producto cumple con las nuevas normativas sobre contaminantes en Europa

### Gama PERFORM

La realizaci n y la competitividad de un material, adaptado a un uso frecuente.

## PERFORM 4500 XL AVR C5

### CARACTER STICAS GENERALES

Gama	PERFORM
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Potencia max (kW) *	4
Tensi�n nominal (V)	230
N�mero de fase	Monof�sico
Combustible	Gasolina
Dep�sito (L)	18
Consumo al 75 % (l/h) *	1,70
Autonom�a 75% (h) *	10,60
Nivel de potencia ac�stica garantizado LwA dB(A)	96
Nivel de presi�n ac�stica @1m en dB(A)	82
Nivel de presi�n ac�stica @7m en dB(A)	68

### CARACTER STICAS DEL MOTOR

Marca motor	KOHLER
Tipo motor	CH395_C5
Distribuci�n	V�lvulas en cabeza
Arranque	Lanzador
Seguridad aceite	Si
Cilindrada (cm3)	277
Capacidad de aceite (L)	1,10

### CARACTER STICAS DEL ALTERNADOR

Tecnolog�a	Con anillos y escobillas
Ajustamiento AVR	Si
�ndice de protecci�n	IP 23
Clase de aislamiento	H

### DESCRIPTIVO TOMAS Y CAJA

2 tomas 230V 10/16A - disyuntor

### DIMENSIONES Y PESO

Longitud (cm)	81
Anchura (cm)	55,50
Altura (cm)	59
Peso neto (kg)	72,50

### EMBALAJE

Tipo de embalaje	Cart�n
Longitud (cm)	82
Anchura (cm)	56,50
Altura (cm)	60
Peso (kg)	74,50
Tipo de paleta	120/80
N�mero de cajas por paleta	6
Altura de paleta (cm)	193
Peso de la paleta acondicionada (kg)	457

**KOHLER®**  
**SDMO®**

11/03/2020

PERFORM 4500 XL AVR C5 - PORTABLE POWER - Grupos Electro genos PERFORM

Documento no contractual - La sociedad SDMO industries se reserva el derecho de modificar sin previo aviso todas las caracter sticas anunciadas en este documento, para mejorar la calidad de sus productos. \*ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - T l. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

2016/1628 EU  
**STAGE V**  
conforme / compliant



**KOHLER**  
**SDMO**

11/03/2020

### ACCESORIOS ENTREGADOS



Embudo

Elementos para una mejor estabilidad en todo tipo de suelos



Manual de utilización y de mantenimiento

Empuñaduras antideslizantes ergonómicas

### OPCIONES



**R01**

Esta caja incluye contador horario e interruptor diferencial.



**R05M**

El inversor de fuente manual permite conectar un grupo electrógeno a una vivienda y gestionar manualmente la fuente de la corriente por corte y retorno de la red.



**RKB1HD**

Kit carretilla para los grupos inferior o igual a 6 KW



**RKS2**

Kit de mantenimiento para motor KOHLER CH395 y CH440.



**RH1**

Funda de protección para los grupos electrógenos, grupos de soldadura y las motobombas SDMO.



**RPM**

Clavijas macho para todos los modelos que incluye : 2 x 16A/230 V, CEE17 : 1 x 16A/230V, 1 x 32A/230 V y 1 x 16A/400V



**RPQ**

Para conexión de la masa de su grupo a la tierra. Piqueta galvanizada de 1 m de longitud, entregada con 2 m de cable de 10 mm<sup>2</sup> de sección.



**RKD1**

Kit de 2 adaptadores diferenciales móviles para tomas domésticas. Esquema de conexión de tierra con neutro aislado.