

KOHLER®

SDMO®



PERFORM 5500 T XL C5

PORTABLE POWER

Grupos Electro genos Gama PERFORM

VENTAJAS PRODUCTO

- Grupo completo garantizado 3 a os
- Motor Profesional KOHLER refrigerado por aire
- Gran Autonom a
- Excelente relaci n resultado/precio
- Arranque facilitado gracias a las posiciones verano / invierno

FILTRO DE AIRE QUAD CLEAN El filtro cicl nico Quad Clean ofrece 4 niveles de filtraci n efectivos, dise ados para expulsar las part culas gruesas y capturar las m s finas. Garantiza una entrada de aire siempre limpio, favorece el ahorro de carburante y optimiza la potencia del motor al tiempo que prolonga su vida  til.

STAGE V (2016/1628 EU) : Este producto cumple con las nuevas normativas sobre contaminantes en Europa

Gama PERFORM

La realizaci n y la competitividad de un material, adaptado a un uso frecuente.



PERFORM 5500 T XL C5

CARACTER STICAS GENERALES

Gama	PERFORM
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Potencia max (kW) *	4,50
Potencia max (kVA)	5,60
Tensi�n nominal (V)	400
N�mero de fase	Trif�sico
Combustible	Gasolina
Dep�sito (L)	18
Consumo al 75 % (l/h) *	1,70
Autonom�a 75% (h) *	10,60
Nivel de potencia ac�stica garantizado LwA dB(A)	96
Nivel de presi�n ac�stica @1m en dB(A)	82
Nivel de presi�n ac�stica @7m en dB(A)	68

CARACTER STICAS DEL MOTOR

Marca motor	KOHLER
Ref. Motor	CH395_C5
Distribuci�n	V�lvulas en cabeza
Arranque	Lanzador
Seguridad aceite	Si
Cilindrada (cm3)	277
Capacidad de aceite (L)	1,10

CARACTER STICAS DEL ALTERNADOR

Tecnolog�a	Con anillos y escobillas
Ajustamiento AVR	No
�ndice de protecci�n	IP 23
Clase de aislamiento	H

DESCRIPTIVO TOMAS Y CAJA

1 toma 230V 10/16A - disyuntor + 1 toma 400V 16A - disyuntor

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (cm)	81
Anchura (cm)	55,50
Altura (cm)	59
Peso neto (kg)	76,50

EMBALAJE

Tipo de embalaje	Cart�n
Longitud (cm)	82
Anchura (cm)	56,50
Altura (cm)	60
Peso (kg)	78,50
Tipo de palette	120/80
N�mero de cajas por palette	6
Altura de palette (cm)	193
Peso del palette acondicionado (kg)	481

KOHLER®

SDMO®

11/03/2020

PERFORM 5500 T XL C5 - PORTABLE POWER - Grupos Electro genos PERFORM

Documento no contractual - La sociedad SDMO industries se reserva el derecho de modificar sin previo aviso todas las caracter sticas anunciadas en este documento, para mejorar la calidad de sus productos. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - T l. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

ACCESORIOS ENTREGADOS



Embudo

Elementos para una mejor estabilidad en todo tipo de suelos



Manual de utilización y de mantenimiento

Empuñaduras antideslizantes ergonómicas

OPCIONES



R03 Esta caja incluye contador horario e interruptor diferencial.



RKB1HD Kit carretilla para los grupos inferior o igual a 6 KW



RKS2 Kit de mantenimiento para motor KOHLER CH395 y CH440.



RH1 Funda de protección para los grupos electrógenos, grupos de soldadura y las motobombas SDMO.



RPM Clavijas macho para todos los modelos que incluye: 2 x 16A/230 V, CEE17 : 1 x 16A/230V, 1 x 32A/230 V y 1 x 16A/400V



RPQ Para conexión de la masa de su grupo a la tierra. Piqueta galvanizada de 1 m de longitud, entregada con 2 m de cable de 10 mm² de sección.