



WELDARC 220 T C5

PORTABLE POWER

Grupos de Soldadura Gama WELDARC INTENS

VENTAJAS PRODUCTO

- Motor Profesional KOHLER refrigerado por aire
- Grupo completo garantizado 3 años
- Excelente relación resultado/precio
- Consumo reducido
- Depósito de almacenamiento ligero integrado

FILTRO DE AIRE QUAD CLEAN El filtro ciclónico Quad Clean ofrece 4 niveles de filtración efectivos, diseñados para expulsar las partículas gruesas y capturar las más finas. Garantiza una entrada de aire siempre limpio, favorece el ahorro de carburante y optimiza la potencia del motor al tiempo que prolonga su vida útil.

STAGE V (2016/1628 EU) : Este producto cumple con las nuevas normativas sobre contaminantes en Europa

Gama WELDARC INTENS

La gama ofrece una solución 2 en 1, grupo electrogénico + grupo de soldadura, potente y adaptada a una utilización regular.

WELDARC 220 T C5

CARACTERÍSTICAS GRUPO DE SOLDADURA

Gama	WELDARC INTENS
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Potencia max (kW) *	5,70
Potencia max (kVA)	7,10
Regimen de soldadura normal 35% (A)	200
Regimen de soldadura intensivo 60% (A)	170
Tension de cerrado (V)	73
Diámetro mini del alambre de soldar (mm)	1.6
Diámetro maxi del alambre de soldar (mm)	4
Combustible	Gasolina
Depósito (L)	7,30
Consumo al 75 % (l/h) *	2,60
Autonomía 75% (h) *	2,80
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)	97
Nivel de presión acústica @1m en dB(A)	83
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)	69

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

Marca motor	KOHLER
Ref. Motor	CH440_C5
Distribución	Válvulas en cabeza
Arranque	Lanzador
Seguridad aceite	Oui
Cilindrada (cm3)	429
Capacidad de aceite (L)	1,30

CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR

Tecnología	Con anillos y escobillas
Ajustamiento AVR	No
Índice de protección	IP 23
Clase de aislamiento	H

DESCRIPTIVO TOMAS Y CAJA

1 toma 230V 10/16A - disyuntor + 1 toma 400V 16A - disyuntor

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (cm)	81
Anchura (cm)	55,50
Altura (cm)	59
Peso neto (kg)	94,50

ACONDICIONAMIENTO

Tipo de acondicionamiento	Cartón
Longitud (cm)	82
Anchura (cm)	56,50
Altura (cm)	60
Peso (kg)	96,50
Tipo de paleta	120/80
Número de cartón por paleta	6
Altura de paleta (cm)	193
Peso de la paleta acondicionada (kg)	589



04/07/2019

WELDARC 220 T C5 - PORTABLE POWER - Grupos de Soldadura WELDARC INTENS

Documento no contractual - La sociedad SDMO industrias se reserva el derecho de modificar sin previo aviso todas las características anunciadas en este documento, para mejorar la calidad de sus productos. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com



04/07/2019

WELDARC 220 T C5 - PORTABLE POWER - Grupos de Soldadura WELDARC INTENS

Documento no contractual - La sociedad SDMO industries se reserva el derecho de modificar sin previo aviso todas las características anunciadas en este documento, para mejorar la calidad de sus productos. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

ACCESORIOS ENTREGADOS



Embudo



Manual de utilización y de mantenimiento

OPCIONES



RKB1HD

Kit carretilla para los grupos inferior o igual a 6 KW



R10

Kit de soldadura con 2 x 5 m de cable, 1 pinza de masa, 1 portaelectrodos, 1 martillo, 1 cepillo y 1 pantalla.



RKS2

Kit de mantenimiento para motor KOHLER CH395 y CH440.



RH1

Funda de protección para los grupos electrógenos, grupos de soldadura y las motobombas SDMO.



RPQ

Para conexión de la masa de su grupo a la tierra. Piqueta galvanizada de 1 m de longitud, entregada con 2 m de cable de 10 mm² de sección.