

# KOHLER®

# SDMO®



## DIESEL 6500 TE XL C5

PORTABLE POWER

Grupos Electrogenos Gama DIESEL

### VENTAJAS PRODUCTO

- Grupo completo garantizado 3 años
- Motor Profesional KOHLER refrigerado por aire
- Grán Autonomía
- Comodidad de prensión gracias a los puñados ergonómicos
- Arranque eléctrico con baterías sin mantenimiento

LA SEGURIDAD DEL ACEITE Gracias a esta función, no solamente el motor arranca y se para con una simple vuelta de llave, sino que también el motor no llegará a arrancar y se parará durante su funcionamiento si el nivel de aceite es demasiado bajo. ¡ Su grupo estará así perfectamente protegido !  
STAGE V (2016/1628 EU) : Este producto cumple con las nuevas normativas sobre contaminantes en Europa

### Gama DIESEL

Las ventajas combinadas de una gran autonomía y de una larga vida útil, para todas las aplicaciones profesionales.



## DIESEL 6500 TE XL C5

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Gama	DIESEL
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Potencia max (kW) *	5,20
Potencia max (kVA)	6,50
Tensión nominal (V)	400
Número de fase	Trifásico
Combustible	Gasoil
Depósito (L)	16
Consumo al 75 % (l/h) *	1,20
Autonomía 75% (h) *	13,30
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)	108
Nivel de presión acústica @1m en dB(A)	93
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)	79

### CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

Marca motor	KOHLER KDI
Ref. Motor	KD15-440E_C5
Distribución	Diesel con válvulas en cabeza
Arranque	Eléctrico
Seguridad aceite	Oui
Cilindrada (cm3)	442
Capacidad de aceite (L)	1,50

### CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR

Tecnología	Con anillos y escobillas
Ajustamiento AVR	No
Índice de protección	IP 23
Clase de aislamiento	H

### DESCRIPTIVO TOMAS Y CAJA

1 toma 230V 10/16A - disyuntor + 1 toma 400V 16A - disyuntor

### DIMENSIONES Y PESO

Longitud (cm)	81
Anchura (cm)	55,50
Altura (cm)	59
Peso neto (kg)	108

### ACONDICIONAMIENTO

Tipo de acondicionamiento	Cartón
Longitud (cm)	82
Anchura (cm)	56,50
Altura (cm)	60
Peso (kg)	111
Tipo de paleta	120/80
Número de cartón por paleta	6
Altura de paleta (cm)	193
Peso de la paleta acondicionada (kg)	676

# KOHLER®

# SDMO®

25/07/2019

DIESEL 6500 TE XL C5 - PORTABLE POWER - Grupos Electrogenos DIESEL

Documento no contractual - La sociedad SDMO industries se reserva el derecho de modificar sin previo aviso todas las características anunciadas en este documento, para mejorar la calidad de sus productos. \*ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

### ACCESORIOS ENTREGADOS



Manual de utilización y de mantenimiento



Elementos para una mejor estabilidad en todo tipo de suelos



Empuñaduras antideslizantes ergonómicas



Batería sin mantenimiento

### OPCIONES



**R03**

Esta caja incluye contador horario e interruptor diferencial.



**RKB1HD**

Kit carretilla para los grupos inferior o igual a 6 KW



**RH1**

Funda de protección para los grupos electrógenos, grupos de soldadura y las motobombas SDMO.



**RPM**

Clavijas macho para todos los modelos que incluye : 2 x 16A/230 V, CEE17 : 1 x 16A/230V, 1 x 32A/230 V y 1 x 16A/400V



**RPQ**

Para conexión de la masa de su grupo a la tierra. Piqueta galvanizada de 1 m de longitud, entregada con 2 m de cable de 10 mm<sup>2</sup> de sección.