



HXC 7500 T C5

PORTABLE POWER

Grupos Electrogenos Gama INTENS

VENTAJAS PRODUCTO

- Grupo completo garantizado 3 años
- Motor Profesional HONDA
- Material robusto y potente

STAGE V (2016/1628 EU) : Este producto cumple con las nuevas normativas sobre contaminantes en Europa

Gama INTENS

Robustez, resistencia y simplicidad, necesarias en caso de un uso repetido y condiciones difíciles.



HXC 7500 T C5

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Gama	INTENS
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Potencia max (kW) *	5,70
Potencia max (kVA)	7,10
Tensión nominal (V)	400
Número de fase	Trifásico
Combustible	Gasolina
Depósito (L)	6,10
Consumo al 75 % (l/h) *	2,50
Autonomía 75% (h) *	2,40
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)	100
Nivel de presión acústica @1m en dB(A)	86
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)	72

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

Marca motor	HONDA
Ref. Motor	GX390_C5
Distribución	Válvulas en cabeza
Arranque	Lanzador
Seguridad aceite	Oui
Cilindrada (cm3)	389
Capacidad de aceite (L)	1,10

CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR

Tecnología	Con anillos y escobillas
Ajustamiento AVR	No
Índice de protección	IP 23
Clase de aislamiento	H

DESCRIPTIVO TOMAS Y CAJA

1 toma 230V 10/16A - disyuntor + 1 toma 400V 16A - disyuntor

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (cm)	71,50
Anchura (cm)	57
Altura (cm)	59
Peso neto (kg)	76

ACONDICIONAMIENTO

Tipo de acondicionamiento	Cartón
Longitud (cm)	73
Anchura (cm)	58
Altura (cm)	59,50
Peso (kg)	78,50
Tipo de paleta	120/80
Número de cartón por paleta	6
Altura de paleta (cm)	192
Peso de la paleta acondicionada (kg)	481



26/09/2019

HXC 7500 T C5 - PORTABLE POWER - Grupos Electrogenos INTENS

Documento no contractual - La sociedad SDMO industries se reserva el derecho de modificar sin previo aviso todas las características anunciadas en este documento, para mejorar la calidad de sus productos. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

ACCESORIOS ENTREGADOS



Embudo



Manual de utilización y de mantenimiento

OPCIONES



R03

Esta caja incluye contador horario e interruptor diferencial.



RKB2

Kit carretilla para los grupos superior a 6 KW



RH1

Funda de protección para los grupos electrógenos, grupos de soldadura y las motobombas SDMO.



RPM

Clavijas macho para todos los modelos que incluye : 2 x 16A/230 V, CEE17 : 1 x 16A/230V, 1 x 32A/230 V y 1 x 16A/400V