



## HX 3000 C5

PORTABLE POWER

Grupos Electrogenos Gama INTENS

### VENTAJAS PRODUCTO

- Grupo completo garantizado 3 años
- Motor Profesional HONDA
- Material robusto y potente

STAGE V (2016/1628 EU) : Este producto cumple con las nuevas normativas sobre contaminantes en Europa

### Gama INTENS

Robustez, resistencia y simplicidad, necesarias en caso de un uso repetido y condiciones difíciles.



Este producto respeta la carta QUALIGEN al objeto de asegurar su elevado nivel de calidad y garantizar la seguridad de los usuarios. QUALIGEN: compromiso de seguridad y calidad.

## HX 3000 C5

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Gama	INTENS
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Potencia max (kW) *	2,70
Tensión nominal (V)	230
Número de fase	Monofasico
Combustible	Gasolina
Depósito (L)	3,10
Consumo al 75 % (l/h) *	1,30
Autonomía 75% (h) *	2,40
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)	95
Nivel de presión acústica @1m en dB(A)	81
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)	67

### CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

Marca motor	HONDA
Tipo motor	GX200_C5
Distribución	Válvulas en cabeza
Arranque	Lanzador
Seguridad aceite	Oui
Cilindrada (cm3)	196
Capacidad de aceite (L)	0,60

### CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR

Tecnología	Sin anillos ni escobillas
Ajustamiento AVR	No
Índice de protección	IP 23
Clase de aislamiento	H

### DESCRIPTIVO TOMAS Y CAJA

2 tomas 230V 10/16A - disyuntor

### DIMENSIONES Y PESO

Longitud (cm)	59
Anchura (cm)	46
Altura (cm)	43
Peso neto (kg)	41

### ACONDICIONAMIENTO

Tipo de acondicionamiento	Cartón
Longitud (cm)	60,50
Anchura (cm)	46
Altura (cm)	44
Peso (kg)	43
Tipo de paleta	140/110
Número de cartón por paleta	15
Altura de paleta (cm)	145
Peso de la paleta acondicionada (kg)	661

# KOHLER®

# SDMO®

## HX 3000 C5

### ACCESORIOS ENTREGADOS



Embudo



Manual de utilización y de mantenimiento

### OPCIONES



R01

Esta caja incluye contador horario e interruptor diferencial.



R05M

El inversor de fuente manual permite conectar un grupo electrógeno a una vivienda y gestionar manualmente la fuente de la corriente por corte y retorno de la red.



R06

Kit carretilla para grupos de 2 y 3 kW.



R18

Kit de mantenimiento para motores Honda GX160 & GX200 (excepto Alizé 3000)



RBH1

Caja de 24 bidones de aceite 0,5l o de 20 bidones de aceite 1L (SAE 15W40)



RBH0-5

Caja de 24 bidones de aceite 0,5 L o de 20 bidones de aceite 1L (SAE 15W40).



RHO

Funda de protección para los grupos electrógenos, grupos de soldadura y las motobombas SDMO



RPM

Clavijas macho para todos los modelos que incluye : 2 x 16A/230 V, CEE17 : 1 x 16A/230V, 1 x 32A/230 V y 1 x 16A/400V



RPQ

Para conexión de la masa de su grupo a la tierra. Piqueta galvanizada de 1 m de longitud, entregada con 2 m de cable de 10 mm<sup>2</sup> de sección.

# KOHLER® SDMO®

03/12/2019

HX 3000 C5 - PORTABLE POWER - Grupos Electrogenos INTENS

Documento no contractual - La sociedad SDMO industries se reserva el derecho de modificar sin previo aviso todas las características anunciadas en este documento, para mejorar la calidad de sus productos. \*ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervem - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com