



## DIESEL 15 LC TA SILENCE C5

PORTABLE POWER

Grupos Electrogenos Gama DIESEL

### VENTAJAS PRODUCTO

- Grupo completo garantizado 3 años
- Motor profesional KOHLER refrigerado por agua
- Muy silencioso
- Capotaje insonorizado y contra los choques
- Cuba de retención de hidrocarburos

EL GENERATOR SMART CARE es un dispositivo Bluetooth que se adapta a todos los grupos electrógenos portátiles de la marca. UNA NOVEDOSA APLICACIÓN TECNOLÓGICA. El Generator Smart Care es una solución digital que permite acceder: - Al listado de los grupos electrógenos del cliente - A las fechas límite de mantenimiento - A la ayuda para el mantenimiento- Al mapa de socios distribuidores.

La APM202 permite la vigilancia de los siguientes parámetros : sobrevelocidad, no arranque, presión de aceite, batería y temperatura.

STAGE V (2016/1628 EU) : Este producto cumple con las nuevas normativas sobre contaminantes en Europa

### Gama DIESEL

Las ventajas combinadas de una gran autonomía y de una larga vida útil, para todas las aplicaciones profesionales.



## DIESEL 15 LC TA SILENCE C5

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Gama	DIESEL
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Potencia max (kW) *	9,50
Potencia max (kVA)	11,90
Tensión nominal (V)	400
Número de fase	Trifásico
Combustible	Gasoil
Depósito (L)	27
Consumo al 75 % (l/h) *	2,60
Autonomía 75% (h) *	10,40
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)	94
Nivel de presión acústica @1m en dB(A)	78
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)	65

### CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

Marca motor	KOHLER
Ref. Motor	KDW702
Distribución	DIESEL O.H.V
Arranque	Lanzador eléctrico
Seguridad aceite	Sí
Cilindrada (cm3)	686
Capacidad de aceite (l)	1,60

### CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR

Tecnología	Con anillos y escobillas
Ajustamiento AVR	No
Indice de protección	IP 23
Clase de aislamiento	H

### DESCRIPTIVO TOMAS Y CAJA

1 toma 230V 10/16A - disyuntor + 3 tomas 230V 16A - disyuntor + 1 toma 400V 16A - disyuntor + parada de emergencia + contador horario + indicador + APM202

### DIMENSIONES Y PESO

Longitud (cm)	121,10
Anchura (cm)	79
Altura (cm)	105,60
Peso neto (kg)	315

### EMBALAJE

Tipo de acondicionamiento	Cartón
Longitud (cm)	122,20
Anchura (cm)	80,40
Altura (cm)	105,60
Peso (kg)	321
Tipo de paleta	
Número de cartón por paleta	0
Altura de paleta (cm)	0
Peso de la paleta acondicionada (kg)	0



06/10/2020

DIESEL 15 LC TA SILENCE C5 - PORTABLE POWER - Grupos Electrogenos DIESEL

Documento no contractual - La sociedad SDMO industrias se reserva el derecho de modificar sin previo aviso todas las características anunciadas en este documento, para mejorar la calidad de sus productos. \*ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

## ACCESORIOS ENTREGADOS



Manual de utilización y de mantenimiento

Batería sin mantenimiento



Anillo de elevación

Contador horario

## OPCIONES



**R03B**

Esta caja incluye el interruptor diferencial, el contador horario, las tomas y el disyuntor térmico.



**RSTART2**

Telemando de remoto inalámbrico que permite de encender o parar el grupo electrógeno hasta una distancia de 50 metros (necesita una instalación del cuadro de control APM202)



**VERSO50**

Inversor de fuente automático por falta de red monofásica 40 A o 100 A o por falta de red trifásica 25 A o 40 A (Requiere un grupo equipado con un APM202). Incluye cargador de batería.

**RKDS6**

Kit de mantenimiento para motor KOHLER KDW702



**RAP**

El adaptador para tomas industriales permite conectar el aparato de 230 V en una toma industrial.



**RPM**

Clavijas macho para todos los modelos que incluye : 2 x 16A/230 V, CEE17 : 1 x 16A/230V, 1 x 32A/230 V y 1 x 16A/400V