

KOHLER®

SDMO®



XP-K9-ALIZE

PORTABLE POWER

Grupos Electrogenos Gama INDUSTRIAL

VENTAJAS PRODUCTO

- Motor profesional KOHLER refrigerado por agua
- Grupo completo garantizado 3 años
- Caja mando completa
- Bajo nivel sonoro
- Grán Autonomía

Gama INDUSTRIAL

Una tecnología de altas prestaciones, diseñada para un uso frecuente e intensivo, que aporta una energía potente y silenciosa.



XP-K9-ALIZE

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Gama	INDUSTRIAL
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Tension (V)	400/230
Caja Estándar	APM303
Depósito (L)	50
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)	83
Nivel de presión acústica @1m en dB(A)	67
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)	54

POTENCIAS

Tension (V)	ESP		PRP		Intensidad(A)
	kWe *	kVA *	kWe *	kVA *	
400/230	7,12	8,90	6,47	8,09	13

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

Marca motor	KOHLER KDI
Ref. Motor	KDW1003
Tipo de aspiración	Athmo
Disposición de los cilindros	L
Número de cilindros	3
Cilindrada (L)	1,03
Diámetro (mm)	75
Carrera (mm)	77,60
Tasa de compresión	22,8 : 1
Velocidad (tr/mn)	1500
Velocidad de los pistones (m/s)	3,88
Potencia máx. auxiliar a velocidad nominal (kW)	8,50
Regulación frecuencia (%)	+/- 2.5%
Tipo de regulación	Mecánico
Consumo 75% carga (L/h) *	1,90
Capacidad de aceite (L)	2,40
Consumo de aceite 100% ESP 50Hz (L/h)	0,04

CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR

Marca commerciale del alternador	KOHLER
Ref. Alternador	KH00260T
Regulación de la tensión al régimen establecido (+/- %)	1

DESCRIPTIVO TOMAS Y CAJA

1 toma 230V 10/16A - disyuntor + 1 toma 230V 16A - disyuntor + 1 toma 400V 16A - disyuntor + protección diferencial + APM202

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (cm)	150
Anchura (cm)	76
Altura (cm)	103
Peso neto (kg)	390

KOHLER®

SDMO®

25/07/2019

XP-K9-ALIZE - PORTABLE POWER - Grupos Electrogenos INDUSTRIAL

Documento no contractual - La sociedad SDMO industries se reserva el derecho de modificar sin previo aviso todas las características anunciadas en este documento, para mejorar la calidad de sus productos. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

ACCESORIOS ENTREGADOS



Manual de utilización y de mantenimiento

OPCIONES



CA308	ERR:not found in dict valeurs
VERSO-T	Aranque automática sobre falta sector (incluye precalentamiento motor, cargador batería, inversor normal/socorro)
RMS	Puesta en servicio : Verificación de la conformidad de la instalación, Control de los niveles, Iniciación, Pruebas vacías y en carga, Instrucciones del cliente sobre el mantenimiento del grupo.
Adaptador para tomas industriales	ERR:not found in dict valeurs
RBH1	Caja de 24 bidones de aceite 0,5l o de 20 bidones de aceite 1L (SAE 15W40)
RBH0-5	Caja de 24 bidones de aceite 0,5 L o de 20 bidones de aceite 1L (SAE 15W40).
RPM	Clavijas macho para todos los modelos que incluye : 2 x 16A/230 V, CEE17 : 1 x 16A/230V, 1 x 32A/230 V y 1 x 16A/400V
RPQ	Para conexión de la masa de su grupo a la tierra. Piqueta galvanizada de 1 m de longitud, entregada con 2 m de cable de 10 mm ² de sección.