

KOHLER®

SDMO®



PERFORM 6500 XL C5

PORTABLE POWER

Grupos Electrogeneros Gama PERFORM

VENTAJAS PRODUCTO

- Grupo completo garantizado 3 años
- Motor Profesional KOHLER refrigerado por aire
- Grán Autonomía
- Excelente relación resultado/precio
- Arranque facilitado gracias a las posiciones verano / invierno

FILTRO DE AIRE QUAD CLEAN El filtro ciclónico Quad Clean ofrece 4 niveles de filtración efectivos, diseñados para expulsar las partículas gruesas y capturar las más finas. Garantiza una entrada de aire siempre limpio, favorece el ahorro de carburante y optimiza la potencia del motor al tiempo que prolonga su vida útil.

STAGE V (2016/1628 EU) : Este producto cumple con las nuevas normativas sobre contaminantes en Europa

Gama PERFORM

La realización y la competitividad de un material, adaptado a un uso frecuente.



PERFORM 6500 XL C5

CARACTERÍSTICAS GENERALES

| | |
|--|------------|
| Gama | PERFORM |
| Frecuencia (Hz) | 50 Hz |
| Potencia max (kW) * | 6,30 |
| Tensión nominal (V) | 230 |
| Número de fase | Monofasico |
| Combustible | Gasolina |
| Depósito (L) | 18 |
| Consumo al 75 % (l/h) * | 2,60 |
| Autonomía 75% (h) * | 6,90 |
| Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A) | 97 |
| Nivel de presión acústica @1m en dB(A) | 83 |
| Nivel de presión acústica @7m en dB(A) | 69 |

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Marca motor | KOHLER |
| Tipo motor | CH440_C5 |
| Distribución | Válvulas en cabeza |
| Arranque | Lanzador |
| Seguridad aceite | Oui |
| Cilindrada (cm3) | 429 |
| Capacidad de aceite (L) | 1,30 |

CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Tecnología | Sin anillos ni escobillas |
| Ajustamiento AVR | No |
| Índice de protección | IP 23 |
| Clase de aislamiento | H |

DESCRIPTIVO TOMAS Y CAJA

1 toma 230V 10/16A - disyuntor + 1 toma 230V 32A - disyuntor

DIMENSIONES Y PESO

| | |
|----------------|-------|
| Longitud (cm) | 81 |
| Anchura (cm) | 55,50 |
| Altura (cm) | 59 |
| Peso neto (kg) | 87 |

ACONDICIONAMIENTO

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Tipo de acondicionamiento | Cartón |
| Longitud (cm) | 82 |
| Anchura (cm) | 56,50 |
| Altura (cm) | 60 |
| Peso (kg) | 89 |
| Tipo de paleta | 120/80 |
| Número de cartón por paleta | 6 |
| Altura de paleta (cm) | 193 |
| Peso de la paleta acondicionada (kg) | 544 |

KOHLER®
SDMO®

31/05/2019

PERFORM 6500 XL C5 - PORTABLE POWER - Grupos Electrogeneros PERFORM

Documento no contractual - La sociedad SDMO industries se reserva el derecho de modificar sin previo aviso todas las características anunciadas en este documento, para mejorar la calidad de sus productos. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

KOHLER®

SDMO®

PERFORM 6500 XL C5

ACCESORIOS ENTREGADOS



Embudo

Elementos para una mejor estabilidad en todo tipo de suelos



Manual de utilización y de mantenimiento



Empuñaduras antideslizantes ergonómicas

OPCIONES



R02

Esta caja incluye contador horario e interruptor diferencial.



R05M

El inversor de fuente manual permite conectar un grupo electrógeno a una vivienda y gestionar manualmente la fuente de la corriente por corte y retorno de la red.



RKB1HD

Kit carretilla para los grupos inferior o igual a 6 KW



RKS2

Kit de mantenimiento para motor KOHLER CH395 y CH440.



RH1

Funda de protección para los grupos electrógenos, grupos de soldadura y las motobombas SDMO.



RPM

Clavijas macho para todos los modelos que incluye : 2 x 16A/230 V, CEE17 : 1 x 16A/230V, 1 x 32A/230 V y 1 x 16A/400V



RPQ

Para conexión de la masa de su grupo a la tierra. Piqueta galvanizada de 1 m de longitud, entregada con 2 m de cable de 10 mm² de sección.

KOHLER® SDMO®

31/05/2019

PERFORM 6500 XL C5 - PORTABLE POWER - Grupos Electrogenos PERFORM

Documento no contractual - La sociedad SDMO industries se reserva el derecho de modificar sin previo aviso todas las características anunciadas en este documento, para mejorar la calidad de sus productos. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com